



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr. 9028

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:	BE / B-Regen m. s. te. nu		
Honda	e3*2002/24*0490**	CBF 600	
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:
x	x	PC43	2008
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	5.00x17	2,5	2,9
Auflagen:			
Keine			

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		160/60ZR17 M/C (69W) TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiMotion Z	1	ContiMotion M
ContiRoad	1	ContiRoad
ContiRoadAttack 2	2	ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO	2	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	2	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	3	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	3	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	3	ContiSportAttack 4

Bemerkungen / Auflagen:
Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis auf § 15 Abs.1 Nr. 3 StVZO).

mopedreifen.de

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering Marco Zahn
 Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.