

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- SA= Modell mit ABS / SD= Modell mit ABS und DCT.

| < Zulässige Reifendimensionen > |                           |                        | < Zulässige Reifendimensionen > |                           |    | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|----|--------------------------|
| Vorderachse:                    |                           | Mögliche Kombinationen | Hinterachse:                    |                           |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiMotion Z             | 1                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiMotion M             |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoad                 | 1                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiRoad                 |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoadAttack 2 EVO     | 2                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiRoadAttack 2 EVO     | VH |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoadAttack 3         | 2                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiRoadAttack 3         | VH |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoadAttack 4         | 2                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiRoadAttack 4         |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiSportAttack 2        | 3                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiSportAttack 2        |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiSportAttack 3        | 3                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiSportAttack 3        | VH |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiSportAttack 4        | 3                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiSportAttack 4        | VH |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiSportAttack 5        | 3                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiSportAttack 5        |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRaceAttack Comp.End. |                        | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiRaceAttack Comp.End. | VH |                          |

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein und ist als geeignete Reifengröße für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstellt- / Änderungsdatum: 01.10.2025

Kontrolldatum: 01.10.2025

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Vöring

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany