BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Herstellerbescheinigung

Nr.: 038

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technical.info@conti.de

Hersteller:			EBE / ABG-Typgenehmigung:	Handelsbezeichnung:
Honda			**E888, E888/1**	**NTV 650 Revere**
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
x		**RC33**	**1988**	**1997**
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:		Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2.50x17	**4.50x17**		**2,5**	**2,9**

Auflagen:
Keine

Vorderachse:		Hinterachse:
Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
110/70R17 M/C 54H TL		**160/60R17 M/C 69H TL**
ContiAttack SM	**1**	**ContiAttack SM**
ContiAttack SM EVO	**1**	**ContiAttack SM EVO**
110/70R17 M/C 54V TL		**160/60ZR17 M/C (69W) TL**
ContiRoad		**ContiRoad**
110/70ZR17 M/C 54W TL		**160/60ZR17 M/C (69W) TL**
ContiMotion Z		**ContiMotion M**
ContiRoadAttack 2	**2**	**ContiRoadAttack 2**
ContiRoadAttack 3	**2**	**ContiRoadAttack 3**
ContiSportAttack 2	**3**	**ContiSportAttack 2**
ContiSportAttack 3	**3**	**ContiSportAttack 3**

Bemerkungen:
Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).
Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.
Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Felgen der Originalfahrzeuge, dass:
Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,
die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,
die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrzeug bei den durchgeführten Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 27.07.2020

Ralph [illegible]
Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.