



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nr.: 038

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail kundendienst@conti.de

Hersteller:	BE / 13-Typ genehmigt für:		Modellbezeichnung:
Honda	E888, E888/1		N1V 650 Revere
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:
x		RC33	1988
			1997
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2.50x17	4.50x17	2,5	2,9
Auflagen:			
Keine			

Vorderachse:

Hinterachse:

Profil Vorderradreifen:

110/70R17 M/C 54H TL

ContiAttack SM

ContiAttack SM EVO

110/70R17 M/C 54V TL

ContiRoad

110/70ZR17 M/C 54W TL

ContiMotion Z

ContiRoadAttack 2

ContiRoadAttack 3

ContiSportAttack 2

ContiSportAttack 3

Mögliche Kombinationen:

1

1

2

2

3

3

Profil Hinterradreifen:

160/60R17 M/C 69H TL

ContiAttack SM

ContiAttack SM EVO

160/60ZR17 M/C (69W) TL

ContiRoad

160/60ZR17 M/C (69W) TL

ContiMotion M

ContiRoadAttack 2

ContiRoadAttack 3

ContiSportAttack 2

ContiSportAttack 3

Bemerkungen:

Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Fahrzeug das Tragen des Verkehrszeichens 323.

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralf
Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de

#Bestellservice