



Conti...  
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung  
 Nr.: 039

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
 E-Mail info@conti.de

# Demoverision mit Originalinhalt

Hersteller: <b>Honda</b>	Modellbezeichnung: <b>NT 650 Hawk / GT</b>		
Ohne ABS: <b>x</b>	Mit ABS:	Typ: <b>RC31</b>	Modelljahr von: <b>1992</b>
			Modelljahr bis: <b>1997</b>
Felgenreöße vorne: <b>2.50-3.00x17</b>	Felgenreöße hinten: <b>4.50x17</b>	Reifenfülldruck vorne (bar): <b>2,5</b>	Reifenfülldruck hinten (bar): <b>2,9</b>
Auflagen: <b>Keine</b>			

Vorderachse: Hinterachse:

Profil Vorderradreifen: <b>110/70R17 M/C 54H TL</b> ContiAttack SM ContiAttack SM EVO	Mögliche Kombinationen:  1 1	Profil Hinterradreifen: <b>160/60R17 M/C 69H TL</b> ContiAttack SM ContiAttack SM EVO
<b>110/70R17 M/C 54V TL</b> ContiRoad		<b>160/60ZR17 M/C (69W) TL</b> ContiRoad
<b>110/70ZR17 M/C 54W TL</b> ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 3 ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3 ContiMotion Z	2 2 2 3 3	<b>160/60ZR17 M/C (69W) TL</b> ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 3 ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3 ContiMotion M

Bemerkungen:  
**Keine**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**  
 Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).  
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.  
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.  
 Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßige Felgen für Luftreifen, die die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf... Marco Zahn  
 Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen