BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Serviceinformation

Nr. 046

Continental Deutschland GmbH
Continentalstraße 5, 49700 Korbach
Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technicalinfo@conti.de

Hersteller:	Modellbezeichnung:
Honda	**VFR 800 X Crossrunner**

Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:
RC94	**2017**			**x**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e4*168/2013*00041**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	**5.50x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiMotion Z**	**1**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiMotion M**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoad**	**1**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoad**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 2 EVO**	**2**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoadAttack 2 EVO**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**2**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoadAttack 3**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 4**	**2**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoadAttack 4**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 2**	**3**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 2**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 3**	**3**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 3**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 4**	**3**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 4**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiTrailAttack 3**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiTrailAttack 3**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL M+S	**TKC70**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL M+S**	**TKC70**	
120/70 - 17 M/C 58 Q TL M+S	**TKC80 Twinduro**		**180/55 B 17 M/C 73 Q TL M+S**	**TKC80 Twinduro**	**13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbescheinigung [illegible] als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 1[illegible] Abs. 1 [illegible] 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

Korbach, 11.10.2021

Korbach, 11.10.2021

Ralph [illegible]
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

[illegible]
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.