



Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Korbach, 30.01.2023

Hersteller: **Aprilia** Handelsbezeichnung: **RS 125**
Typ: **MP** Modelljahr ab: **1995** Ohne ABS: **x** Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung: **H792, H356**

Felgengröße vorne: **3.00x17** Felgengröße hinten: **4.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,00** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,20**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:	
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO	150/60 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM EVO
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C 66 W TL	ContiMotion M
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad	150/60 R 17 M/C 66 V TL	ContiRoad
100/80 - 17 M/C 52 H TL	ContiTwistSport SM	130/70 - 17 M/C 62 H TL	ContiTwistSport SM

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIG: Die angegebene Bereifung ist nur für das oben beschriebene Fahrzeug geeignet. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 30.01.2023
Ralph Tiering (Signature) Marco Zahn (Signature)
Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61717), Global Tire Testing, Division Tires