



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

contires@conti.de

Hersteller:

Kawasaki

Modellbezeichnung:

ZX-7 R / RR Ninja

Typ:

ZX750N Ausf.P+N

Modelljahr ab:

1996

Ohne ABS:

x

Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung:

H202

Felgenreiße vorne:

3.50x17

Felgenreiße hinten:

6.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Vorderachse:			Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO			x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3			x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3			x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	3	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street			o-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	3	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End			x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2		190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2			x-x

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.

o-x) Reifen im Auslauf, Hinter- Radreifen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO zusätzlich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf dem Fahrzeug, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißenmaße) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.