



Demoverision mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continental Straße 5, 49701 Borchen E-Mail: technik@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** Modellbezeichnung: **ZXR 750 / R**

Typ: **ZX750J Ausf.J+K** Modelljahr ab: **1991** Modelljahr bis: Ohne ABS: **x** Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung: **F671**

Felgengröße vorne: **3.50x17** Felgengröße hinten: **5.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: **Keine.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: **Keine.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung an serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug die zulässige Höchstgeschwindigkeit zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph ... Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad