



Continental

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr. 9089

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:
Kawasaki

BEIFÜGUNGSGENÜMME
e4*2002/24*1274**

Modellname:
ZX-6 R Ninja

Typ:
ZX600P

Modelljahr von:
2007

Modelljahr bis:

Felgenreiße vorne:
3.50x17

Felgenreiße hinten:
5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):
2,5

Reifenfülldruck hinten (bar):
2,9

Auflagen:
Keine

Vorderachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:
180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:

ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4
ContiRaceAttack 2 Street
ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiRoadAttack 2
ContiSportAttack

Mögliche Kombinationen:

1
1
2
2
2
3
3

Profil Hinterradreifen:

ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4
ContiRaceAttack 2 Street
ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiRoadAttack 2
ContiSportAttack

Bemerkungen:

Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Reifengrößen 125 cm³ bis 1250 cm³).

mopedreifen.de

Korb: **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.