



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:

Yamaha

Typ:

4UN

Zulassungsbescheinigung:

EX 50

Modelljahr ab:

1996

ABS

NEIN

ABE / EG-Typgenehmigung:

H283

Felgenreiße vorne:

3.50x17

Felgenreiße hinten:

5.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,90

Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf.

Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

OE- Seriengröße: 120/60 ZR 17 55 W TL			OE- Seriengröße: 160/60 ZR 17 69 W TL		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 2	K1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	V
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 3	K1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	VH
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 4	K1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4	VH
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	VH
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad	VH
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 4		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	V
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	K2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	K2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion EVO		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion EVO	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 5	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- Mögliche Kombinationen: Die Reifenprofile mit gleicher Kennzeichnung z.B.: K1, K2 usw. können miteinander kombiniert werden.

V) Bei dieser Paarung: Vorderradreifen nicht mehr in Produktion >> Nur noch Restbestände im Verkauf.

VH) Bei dieser Paarung: Vorder- und Hinter- Radreifen nicht mehr in Produktion >> Nur noch Restbestände im Verkauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO mit der entsprechenden Bescheinigung als unverzichtbar erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung an serienmäßigen Rädern des Kraftfahrzeuges, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung nicht beeinträchtigt wurde und keine weiteren Veränderungen festgestellt wurden.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.