

Continental Reifen Deutschland GmbH, Industriestraße 1, 42699 Solingen, Deutschland
E-Mail: service@continental-tires.de Web: www.conti.de

Hersteller: Yamaha

Typ: 4HN Modelljahr ab: 1993 Modelljahr bis: 1997 ABS NEIN

ABE / EG-Typgenehmigung:

G346

Felgenreiße vorne: 3.50x17 Felgenreiße hinten: 5.50x17 Reifenfülldruck vorne (bar): [2,50] Reifenfülldruck hinten (bar): [2,90]

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Seriengröße: 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL				Seriengröße: 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL				Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		Hinterachse:				
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack		VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion EVO			180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion EVO			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	K1		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	K1		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	K2		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	K2		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3		VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	K2		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4		VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	K2		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 5			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street			180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street			

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- Mögliche Kombinationen: Die Reifenprofile mit gleicher Kennzeichnung z.B.: K1, K2 usw. können miteinander kombiniert werden.
- VH) Bei dieser Paarung: Vorder- und Hinter- Radreifen nicht mehr in Produktion >> Nur noch Restbestände im Verkauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krafttrades nicht überschreiten, die Reifenspezifische Kennzeichnung nach Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißen) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Reifensicherheit führen hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany