

# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
Continentalstraße 5, 49701 Lorch E-Mail: [technical@conti.de](mailto:technical@conti.de)

Hersteller: Yamaha Modellbezeichnung: YZF 750 SP

Typ: 4HT Modelljahr ab: 1993 Modelljahr bis: 1997 Ohne ABS: x Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung:  
G347

Felgengröße vorne: 3.50x17 Felgengröße hinten: 5.50x17 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:  
Keine.

| Vorderachse:               |                           | Mögliche Kombinationen | Hinterachse:               |                           |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 2 EVO     | 1                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoadAttack 2 EVO     |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 3         | 1                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoadAttack 3         |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 4         | 1                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoadAttack 4         |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 2        | 2                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiSportAttack 2        |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 3        | 2                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiSportAttack 3        |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 4        | 2                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiSportAttack 4        |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRaceAttack 2 Street  | 3                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRaceAttack 2 Street  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRaceAttack Comp.End. | 3                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRaceAttack Comp.End. |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack          |                        | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiSportAttack          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 2         |                        | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoadAttack 2         |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung an serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug bei derartiger Montage bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Henning  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorrad

Marco Zahn  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorrad