BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Herstellerbescheinigung

Nr. 9138

Continental Reifen Deutschland GmbH
Kundendienst:
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technik-motorrad@conti.de

Hersteller:	Fahrzeugbezeichnung:		
Yamaha	**FZR 600 R**		
Typ:	Modelljahr ab:	Ohne ABS:	Mit ABS:
4MH, 4JH	**1994**	**x**	

ABE / EG-Typgenehmigung:
G653, G663

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	**5.00x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiRoadAttack 2**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 2**	**x-x**
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 3**	**x-x**
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiSportAttack 2**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 2**	**x-o**
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiSportAttack 3**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 3**	**x-x**
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiSportAttack 4**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 4**	**x-o**
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiMotion Z**		**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiMotion M**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.
x-o) Reifen im Auslauf, Vorder- Radreifen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO zulässig und damit unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt hiermit, dass die oben aufgeführten Reifen auf dem Krad, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festge

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Recycling of Homologation & Product Knowledge - Company Tire Solution Two Wheel (61713) - Global Tire Footprint - Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach