



Continental

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung
Nr. 163

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail service@conti.de

Hersteller: Suzuki	BE / MS-Typ genehmigt für:	Handball-Reifen-Größe
Ohne ABS: x	Mit ABS:	
Felgenreihe vorne: 3.50x17	Felgenreihe hinten: 5.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5
Typ: GU75C		Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9
Modelljahr von: 1993		Modelljahr bis: 1994
Modelljahr bis: 1994		Modelljahr bis: 1994
Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5		Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9

Auflagen / Bemerkungen:
Modell mit Wasserkühlung.

Vorderachse: 120/70ZR17 M/C (58W) TL	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse: 180/55ZR17 M/C (73W) TL
--	---------------------------------	--

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiSportAttack 2	1	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	1	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	1	ContiSportAttack 4
ContiRaceAttack 2 Street	2	ContiRaceAttack 2 Street
ContiRaceAttack Comp.Endurance	2	ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiRoadAttack 2		ContiRoadAttack 2
ContiSportAttack		ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:
Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßige Felgen für Luftreifen, das

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reifen die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 34497 Korbach, 0561 2201-2201

Ralf
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.