Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Service information

Seite 1 von 1 — Nr.: 9181

Continental Reifen Deutschland GmbH — Kundendienst — E-Mail: technikinfo@conti.de

Hersteller: **Suzuki**

Typ: **WVBD**

Modellbezeichnung: **GSX-R 750**

Modelljahr ab: **2000**

ABS: **NEIN**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e4*0068*****

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	**5.50x17**	**2,50**	**2,90**

Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf.
Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

OE- Seriengröße: **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL**		Mögliche Kombinationen	OE- Seriengröße: **180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:			Hinterachse:		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**K1**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoadAttack 3**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 4**	**K1**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoadAttack 4**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 2**	**K2**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 2**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 3**	**K2**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 3**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 4**	**K2**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 4**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 5**	**K2**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 5**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRaceAttack 2 Street**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRaceAttack 2 Street**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiMotion EVO**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiMotion EVO**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Mögliche Kombinationen: Die Reifenprofile mit gleicher Kennzeichnung z.B.: K1, K2 usw. können miteinander kombiniert werden.**

VH) Bei dieser Paarung: Vorder- und Hinter- Radreifen nicht mehr in Produktion >> Nur noch Restbestände im Verkauf.

mopedreifen.de

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE ZULASSUNG: Die aufgeführte Bereifung ist eintragungsfrei in der Zulassungsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Erstell- / Änderungsdatum: 18.08.2026 — Kontrolldatum: 18.08.2026

Ralph Viering — Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany