



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nummer: 9187

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:		BE / 3-Tagen im Voraus		Modelljahr von:		Modelljahr bis:	
MV AGUSTA		e3*2002/24*0590**		RIVALE 800			
Ohne ABS:		Mit ABS:		Typ:		Modelljahr von:	
x		x		S3		2014	
Felgenreöße vorne:		Felgenreöße hinten:		Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
3.50x17		5.50x17		2,5		2,9	

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRoadAttack 2 EVO	1	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	1	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	2	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	2	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	2	ContiSportAttack 4
ContiRaceAttack 2 Street	3	ContiRaceAttack 2 Street
ContiRaceAttack Comp.Endurance	3	ContiRaceAttack Comp.Endurance

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Zulassung der Reifen).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.