



Conti...
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung
 Nr. 204

Telefon +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail info@conti.de

Hersteller:	BE / ...-Technik			Handelsbezeichnung:
Honda	G317			XR7 750 Africa Twin
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
x		RD07	1993	
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):	
1.85x21	3.00x17	2,5	2,9	

Auflagen / Bemerkungen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Hinterachse:		
Mögliche Kombinationen:				
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 2	1	140/80R17 M/C 69H TL	ContiTrailAttack 2
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 3	1	140/80R17 M/C 69V TL	ContiTrailAttack 3
90/90-21 M/C 54H TL	TKC70 M+S		140/80R17 M/C 69H TL	TKC70 M+S
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S		140/80R17 M/C 69T TL	TKC70 M+S A 13)
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S		140/80R17 M/C 69H TL	TKC70 M+S A 13)
90/90-21 M/C 54H TL	TKC70 M+S		140/80R17 M/C 69T TL	TKC70 M+S A 13)
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S		140/80-17 M/C 69Q TL	TKC80 Twinduro M+S A 13)

Auflagen / Bemerkungen:
A 13) M+S Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Motorrad (Mittleres/Laßer)

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de