



Demoverversion mit Originalinhalt

Conti Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 Contitalstraße 3, 34107 Krefeld E-Mail: kontakt@conti.de
 Hersteller: **Honda** Handelsbezeichnung: **XR750 AfricaTwin**
 Typ: **RD07** Modelljahr ab: **1993** Modelljahr bis: Ohne ABS: **x** Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung: **G317**

Felgenreiße vorne: **1.85x21** Felgenreiße hinten: **3.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,5** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,9**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
 • **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2	1	140/80 R 17 M/C 69 H TL	ContiTrailAttack 2	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	140/80 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S	TKC70	A13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	A13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	A13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 T TL M+S	TKC70	A13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 T TL M+S	TKC70	A13
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		140/80 - 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	A13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
A13) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro 160 Km/h, TKC70 Rocks 180 Km/h, TKC70 190 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Zulassung gemäß §19 (2) StVZO erforderlich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Reifengrößen bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Auswirkungen festgestellt wurden.

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Vöhring Marco Zahn
 Reifen-DEMOLITION Reifen-HOMOLOGISATION
 Geschäfte: www.conti.de Geschäfte: www.conti.de