



# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail: [technik@conti.de](mailto:technik@conti.de)

Hersteller: Kawasaki Modelljahr ab: 2003  
Typ: ZX636B ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:  
e4\*92/61\*0180\*\*

Felgenreiße vorne: 3.50x17 Felgenreiße hinten: 5.50x17  
Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:  
Keine.

| Vorderachse:               |                           |   | Mögliche Kombinationen     | Hinterachse:              |  |     | Auflagen, Bemerkungen |
|----------------------------|---------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--|-----|-----------------------|
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRaceAttack 2 Street  | 1 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRaceAttack 2 Street  |  |     |                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRaceAttack Comp.End. | 1 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRaceAttack Comp.End. |  | x-x |                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 2         | 2 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoadAttack 2         |  | x-x |                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 2 EVO     | 2 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoadAttack 2 EVO     |  | x-x |                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 3         | 2 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoadAttack 3         |  | x-x |                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 4         | 2 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoadAttack 4         |  |     |                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 2        | 3 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiSportAttack 2        |  |     |                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 3        | 3 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiSportAttack 3        |  | x-x |                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 4        | 3 | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiSportAttack 4        |  |     |                       |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoad                 |   | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoad                 |  |     |                       |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die angegebene Bereifung an freier montierten Rädern, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißenmaße) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn