

Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 Hersteller: Suzuki GSX-R 750 Modelljahr ab: 1990 Modelljahr bis: 1991 ABS: Nein
 ABE / EG-Typgenehmigung: F345
 Felgenreöße vorne: 3.50x17 Felgenreöße hinten: 5.50x17 Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90
 Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
 • Ausführung mit UP-SIDE-DOWN-GABEL.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 5	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
 VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krafttrades nicht überschreiten, die Reifenspezifischen technischen Angaben in Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt einsetzbar (zulässige Felgenreißen) und das Kurvenverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.