



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:

Suzuki

Typ:

GR7AA

Seite 1 von 1

Kundendienst:

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Handelsbezeichnung:

SX 70

Modelljahr:

1990

Modelljahr:

1991

BS

NEIN

Felgenreöße vorne:

3.50x17

Felgenreöße hinten:

5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

• Ausführung mit UP-SIDE-DOWN-GABEL.

Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf.

Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

OE- Seriengröße: 120/70 ZR 17 TL

OE- Seriengröße: 170/60 ZR 17 TL

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	K1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	K1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack	K1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion EVO	K1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion EVO	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	K2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	K2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	K2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	K2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 5	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	K3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	K3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

• Mögliche Kombinationen: Die Reifenprofile mit gleicher Kennzeichnung z.B.: K1, K2 usw. können miteinander kombiniert werden.

VH) Bei dieser Paarung: Vorder- und Hinter- Radreifen nicht mehr in Produktion >> Nur noch Restbestände im Verkauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO durch einen Sachverständigen unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt, daß die geprüfte Bereifung auf den anhängigen Rädern des Kraftfahrzeuges, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung eindeutig ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Erstellt- / Änderungsdatum: 21.08.2026

Kontrolldatum: 21.08.2026

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de