

Continental Reifen Deutschland GmbH

Industriestraße

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

service@conti.de

Hersteller:

Cagiva

Modellbezeichnung:

Navigator 1000

Typ:

M5 / 00 / AA

Modelljahr ab:

1999

Modelljahr bis:

2000

ABS:

Mit und ohne.

ABE / EG-Typgenehmigung:

e3*92/61*0032**

Felgengröße vorne:

2.50-3.00x18

Felgengröße hinten:

4.00-4.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

Auflagen,
Bemerkungen

110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiRoadAttack 3	VH
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4	17
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	17
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70	150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70	150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "H"= 210 Km/h).

17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.
VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung ist für das Fahrzeug geeignet. Eine Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugzulassung ist erforderlich. Continental Reifen Deutschland GmbH ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugführerhandbuch oder dem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn