



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nummer: 9324

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:
Yamaha

BE / 3-Wege-System
e13*2002/24*0036**

MT-03

Typ:
RM02

Modelljahr von:
2006

Modelljahr bis:
2009

Felgengröße vorne:
3.50x17

Felgengröße hinten:
5.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar):
2,3

Reifenfülldruck hinten (bar):
2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Vorderachse:

120/70ZR17 M/C (58W) TL

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

160/60ZR17 M/C (69W) TL

Profil Vorderradreifen:

ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4
ContiMotion Z
ContiRoad
ContiRaceAttack Comp.Endurance

Mögliche Kombinationen:

1
1
1
2
2
2
3
3

Profil Hinterradreifen:

ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4
ContiMotion M
ContiRoad
ContiRaceAttack Comp.Endurance

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.1.2013 u. 1.1.2015 u. 1.1.2017 u. 1.3.2017).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.