



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Hersteller:
Ducati

BE / S - Typen m. n.
e1*92/61*00012**

998 / S / R

Serviceinformation

Nr.: **9384**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Demoversion mit Originalinhalten

Typ:

H2

Felgenreiße vorne:

3.50x17

Felgenreiße hinten:

5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,5

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:

120/70ZR17 M/C (58W) TL

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

180/55ZR17 M/C (73W) TL

190/50ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:

ContiRaceAttack Comp.Endurance

ContiRaceAttack 2 Street

ContiSportAttack 2

ContiSportAttack 3

ContiSportAttack 4

ContiRoadAttack 2

ContiRoadAttack 3

ContiSportAttack

Mögliche Kombinationen:

1

1

2

2

2

3

3

Profil Hinterradreifen:

ContiRaceAttack Comp.Endurance

ContiRaceAttack 2 Street

ContiSportAttack 2

ContiSportAttack 3

ContiSportAttack 4

ContiRoadAttack 2

ContiRoadAttack 3

ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.1.2017 u. 1.1.2018).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.