



Demoverision mit Originalinhalt

Continentale Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 Continental Straße 5, 4970 Korbach E-Mail: technik@conti.de
 Hersteller: **Aprilia** Modelljahr ab: **2001**
 Typ: **PS** ETV 1000 Capo Nord / Rally Raid

ABE / EG-Typgenehmigung: **e11*92/61*00031****
 Felgenreöße vorne: **2.50x19** Felgenreöße hinten: **4.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
 - Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

| < Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse: | | Mögliche Kombinationen | < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: | | Auflagen, Bemerkungen |
|---|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiRoadAttack 4 | 1 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiRoadAttack 4 | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiRoadAttack 2 | 1 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiRoadAttack 2 | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiRoadAttack 2 EVO | 1 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiRoadAttack 2 EVO | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiRoadAttack 3 | 1 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiRoadAttack 3 | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiTrailAttack 2 Z | 2 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiTrailAttack 2 | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiTrailAttack 3 | 2 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiTrailAttack 3 | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S | TKC70 | | 150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S | TKC70 Rocks | 13 |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S | TKC70 | | 150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S | TKC70 | |
| 110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S | TKC80 Twinduro | | 150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S | TKC80 Twinduro | 13 |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälling angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeughomologation überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbereifung besteht nicht. 1. Ausgabedatum: 05.05.2019 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV.

Korbach, 19.09.2022 Korbach, 19.09.2022

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph
 Reifen-Homologation
 Geschäftsbereich Motorradreifen

Ralph
 Reifen-Homologation
 Geschäftsbereich Motorradreifen