



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation
 Nr.: _____ 9419

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: Yamaha	BE / ECE / S-Typen im Serienbau e13*2002/24*0272**	Modelljahr von: 2008	Modelljahr bis: XT 660 Z Ténére
Ohne ABS: x	Mit ABS: x	Typ: DM02	
Felgenreöße vorne: 1.85x21	Felgenreöße hinten: 2.75x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,3	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,6

Auflagen / Bemerkungen:
**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
 Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

Profil Vorderradreifen:

90/90-21 M/C 54T TL
TKC70 M+S

90/90-21 M/C 54S TT
TKC80 Twinduro M+S

Profil Hinterradreifen:

130/80-17 M/C 65T TL
TKC70 M+S

130/80-17 M/C 65S TT
TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis auf § 15 Abs.1 Nr. 3 StVZO).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.