BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Continental

# Herstellerbescheinigung

Nr 436

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst
Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail technik@conti.de

| Hersteller: | Handelsbezeichnung: |
|---|---|
| **Yamaha** | **TT 600 E / S / R / RE / Belgarda** |

| Ohne ABS: | Mit ABS: | Typ: |
|---|---|---|
| **x** | | **DJ01 / 4LW / 4GV / 5CH** |

| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |
|---|---|---|---|
| **Serie** | **Serie** | **2,2** | **2,5** |

Auflagen / Bemerkungen:

**Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Mögliche Kombinationen:

| Vorderachse: | | | Hinterachse: | |
|---|---|---|---|---|
| **90/90-21 M/C 54S TT** | **ContiTrailAttack 2** | **1** | **140/80-18 M/C 70S TT** | **ContiTrailAttack 2** |
| **90/90-21 M/C 54S TT** | **ContiTrailAttack 3** | **1** | **140/80-18 M/C 70S TT** | **ContiTrailAttack 3** |
| **90/90-21 M/C 54S TT** | **TKC80 Twinduro M+S** | | **140/80-18 M/C 70R TT** | **TKC80 Twinduro M+S, A 13)** |

Auflagen / Bemerkungen:

**A 13) M+S Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

**Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).**
**Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.**
**Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.**
**Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.**
**Die [illegible] Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass:**
**Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,**
**die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,**
**die [illegible] auf den Felgen uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,**
**das [illegible] Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und [illegible] negativen Veränderungen festgestellt wurden.**

Korbach, 14.08.2020

Ralph [illegible]
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.