



Herstellerbescheinigung

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Nr. 436

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail technik@conti.de

Hersteller:

Herstellerbezeichnung:

TT 600 E7S / R / RE /
Belgarda

Demoverision mit Originalinhalten

Yamaha

Ohne ABS:
x

Mit ABS:

Typ:

DJ01 / 4LW / 4GV / 5CH

Felgenreöße vorne:

Felgenreöße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

Serie

Serie

2,2

2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

| | | | | |
|---------------------|--------------------|---|----------------------|---------------------------|
| 90/90-21 M/C 54S TT | ContiTrailAttack 2 | 1 | 140/80-18 M/C 70S TT | ContiTrailAttack 2 |
| 90/90-21 M/C 54S TT | ContiTrailAttack 3 | 1 | 140/80-18 M/C 70S TT | ContiTrailAttack 3 |
| 90/90-21 M/C 54S TT | TKC80 Twinduro M+S | | 140/80-18 M/C 70R TT | TKC80 Twinduro M+S, A 13) |

Auflagen / Bemerkungen:

A 13) M+S Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die homologierten Reifen sind für den Einsatz als Ersatzreifen für ein Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Felgen des Kaufrades, das:

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Felgen auf die Bereifung uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrzeug auf der Straße bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 14.08.2020

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf Zahn

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen