BATTLE THE ROAD!

# Demoversion mit Originalinhalten

Continental

## Herstellerbescheinigung

Seite 1 von 1 Nr. 9 36

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

Hersteller: **Yamaha**

Handelsbezeichnung: **TT 600 E / S / R / RE / Belgarda**

Typ: **DJ01 / 4LW / 4GV / 5CH**

ABS **NEIN**

| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): **[#]** | Reifenfülldruck hinten (bar): **[#]** |
|---|---|---|---|
| **Serie** | **Serie** | **2,20** | **2,50** |

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

**Seriengröße: 90/90 - 21 M/C 54 R TT**

**Seriengröße: 130/90 - 18 M/C 69 R TT**
**und: 130/80 - 18 M/C 66 R TT**

| Vorderachse: | | Mögliche Kombinationen | Hinterachse: | | Auflagen, Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **90/90 - 21 M/C 54 S TT** | **ContiTrailAttack 2** | **1** | **140/80 - 18 M/C 70 S TT** | **ContiTrailAttack 2** | **VH** |
| **90/90 - 21 M/C 54 S TT** | **ContiTrailAttack 3** | **1** | **140/80 - 18 M/C 70 S TT** | **ContiTrailAttack 3** | |
| **90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S** | **TKC80 Twinduro** | **2** | **140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S** | **TKC80 Twinduro** | |
| **90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S** | **TKC80 Twinduro** | **2** | **140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S** | **TKC80 Twinduro** | |
| **90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S** | **TKC 80²** | **2** | **140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S** | **TKC 80²** | |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seinen mäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krad[illegible] 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.**

**[#] A[illegible] nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahr[illegible] Fahrzeughersteller.**

Erstellt / Änderungsdatum: 09.01.2026 Kontrolldatum: 09.01.2026

Ralph Viering Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,

mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.