



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation
 Nr.: 9437

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Yamaha** Modell: **XT 600 Z / Ténéré**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: Typ: **34L** Modelljahr von: **1983** Modelljahr bis: **1985**

Felgengröße vorne: **1.60x21** Felgengröße hinten: **2.50x18** Reifenfülldruck vorne (bar): **2** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,5**

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

3.00-21 M/C 51H TL	ContiGo!	4.00-18 M/C 64H TL	ContiGo!
3.00-21 M/C 51T TT	TKC70 M+S	4.00-18 M/C 64T TT	TKC70 M+S
3.00-21 M/C 51S TT	TKC80 Twinduro M+S	4.00-18 M/C 64R TT	TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis auf § 15 Abs.1 Nr. 3 StVZO).

mopedreifen.de

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.