Demoversion mit Originalinhalten

Servi... ...tion

N...: ...475

Continental R... Deutschland GmbH	...ndendienst:	Telefon:	+49 (0) 800 200 0744
Continenta... ...raße ..., ...orb...ch		...-Mail:	te...hn... ...@conti.de

Hersteller: **BMW**	...nd...bez...chn...ng: **G 650 GS**			
Typ: **E650G / 0188 / A**	Modelljahr ab: **2010**	Modelljahr bis:	Ohne ABS: **x**	Mit ABS: **x**
ABE / EG-Typgenehmigung: **e1*2001/24*0200***				
Felgengröße vorne: **2.50x19**	Felgengröße hinten: **3.50x17**	Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50**	Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**	

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 2 F	1	140/80 R 17 M/C 69 H TL	ContiTrailAttack 2	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 3	1	140/80 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S	TKC70	
110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		140/80 - 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13)
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13)

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

[redacted]

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.