

Demoversion mit

Continental Continental Continent traße 5, 497 of 40h R 100 GS

 Typ:
 Modelljahr ab:
 Modelljahr bis:
 Ohne ABS:
 Mit ABS:

 247E88
 1987
 1990
 x

Felgengröße vorne:Felgengröße hinten:Reifenfülldruck vorne (bar):Reifenfülldruck hinten (bar):Serie2,302,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen >					Auflagen,	
		Mögliche Kombinationen		Hinterachse:		Bemerkungen		
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2	1	130/80	- 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2			
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	130/80	- 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3			
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		130/80	- 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70		13	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape		130/80	- 17 M/C 65 H TL	ContiEscape			
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro		130/80	- 17 M/C 65 T TL M+S	TKC80 Twinduro		13	
			1				1	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "T"= 190 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeu gen in der Julassungsbescheinigung Teil ver ein gene gereine der Gereifung von der Gereifung zur Julassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Korbach, 20.08.202

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

Gesch#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.