



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: **9494**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:

Yamaha

Typ:

XT 550

Ohne ABS:

x

Mit ABS:

Typ:

5Y3

Felgengröße vorne:

Serie

Felgengröße hinten:

Serie

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,2

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,4

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

3.00-21 M/C 51H TL

ContiGo!

4.00-18 M/C 64H TL

ContiGo!

3.00-21 M/C 51S TT

TKC80 Twinduro M+S

4.00-18 M/C 64R TT

TKC80 Twinduro M+S

3.00-21 M/C 51T TT

TKC70 M+S

4.00-18 M/C 64T TT

TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Bereifung 15 cm / 15 cm).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.