BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Herstellerbescheinigung

N[illegible]547

Continental [illegible] Deutschland GmbH
Continenta[illegible]raße [illegible], [illegible]7[illegible]or[illegible]ch
Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
[illegible]il: [illegible]@conti.de

Hersteller:	Handelsbezeichnung:
BMW	**R 1100 R (Speichenräder)**

Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:
BMW259	**1996**	**1998**

ABE / EG-Typgenehmigung:
G239

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2.50x18	**4.00x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Gültig nur mit BMW-Zubehör-Speichenräder, 2.50x18 vorne und 4.00x17 hinten.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 2**	**1**	**150/70 ZR 17 M/C 69 W TL**	**ContiRoadAttack 2**	
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**1**	**150/70 ZR 17 M/C 69 W TL**	**ContiRoadAttack 3**	
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 2**		**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiRoadAttack 2**	
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	**TKC70**		**150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**13)**
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	**TKC70**		**150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S**	**TKC70**	**13)**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 Rocks 180 Km/h, TKC70 210 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO nicht erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrzeug [illegible] bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

Korbach, [illegible]

Ralph [illegible]
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.