

Demoversion mit

Continental Contin

Mit ABS:

Х

 Typ:
 Modelljahr ab:
 Modelljahr bis:
 Ohne ABS:

 BMW259
 1995
 2000
 x

ABE / EG-Typgenehmigung:

G239

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):

2.50x18 4.00x17 2,50 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2	
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiRoadAttack 2	
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3	
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiRoadAttack 3	
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70	150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 "H"= 210 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen lie it somit eine je inderung nach §19 kbs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutag it ni g m. 3 [1] (1.2.1 (0) n [g] (1.2.1 f) auch 12 g m. 3 [1] (1.2.1 f

das Fal#Bestellservice zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negative

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.