



Continental

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung
Nr. 567

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail info@conti.de

Hersteller: Triumph	BE / MS-Typgenehmigung: G427	Handelsbezeichnung: Tiger 900
Ohne ABS: x	Mit ABS:	Modelljahr von: 1993
Felgenreöße vorne: 2.50x19	Felgenreöße hinten: 3.00x17	Modelljahr bis: 1998
	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9

Auflagen / Bemerkungen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Hinterachse:	
110/80R19 M/C 59V TL	ContiTrailAttack 2 Z	140/80R17 M/C 69H TL	ContiTrailAttack 2
110/80R19 M/C 59V TL	ContiTrailAttack 3	140/80R17 M/C 69V TL	ContiTrailAttack 3
110/80R19 M/C 59V TL	TKC70 M+S	140/80R17 M/C 69H TL	TKC70 M+S
110/80R19 M/C 59V TL	TKC70 M+S	140/80R17 M/C 69S TL	TKC70 Rocks M+S
110/80R19 M/C 59V TL	TKC70 M+S	140/80R17 M/C 69T TL	TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:
Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
 Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Motorrad (Mittleres Klasse) das folgende Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ... Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de