



Demoverision mit Originalinhalt

Serviceinformation
9573

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: contikn@conti.de

Hersteller:

Triumph

Modellbezeichnung:

Scrambler

Typ:

986MG, 986MG2

Modelljahr ab:

2006

ABS:

Mit und ohne

Felgengröße vorne:

2.50x19

Felgengröße hinten:

3.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,40

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,70

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

Mögliche Kombinationen

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

Auflagen,
Bemerkungen

100/90 - 19 M/C 57 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro	13
100/90 - 19 M/C 57 R TL M+S	TKC 80 ²	1	130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²	13
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 2		130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2	VH
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 2		130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2	VH
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 3		130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 3		130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	13
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70		130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "S"= 180 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den Angaben der Zulassungsbescheinigung (Teil I) übereinstimmend mit der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental stellt die angegebene Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrtsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugführer oder dem Fahrzeughersteller.

Erstellen Sie Ihre Bestellung hier: www.conti.de
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Marketing, Global Sales, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34109 Korbach