



Demoverision mit Originalinhalt

Continentale Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 Continental Straße 5, 4970 Korbach E-Mail: technik@conti.de
 Hersteller: **BMW** R 1200 GS

Typ: **R12W** Modelljahr ab: **2013** Modelljahr bis: **2016** Ohne ABS: Mit ABS: **x**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e1*2002/24*0584****

Felgengröße vorne: **3.00x19** Felgengröße hinten: **4.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
 - **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 R 19 M/C 60 V TL	ContiTrailAttack 2	1	170/60 R 17 M/C 72 V TL	ContiTrailAttack 2	
120/70 R 19 M/C 60 V TL	ContiTrailAttack 3	1	170/60 R 17 M/C 72 V TL	ContiTrailAttack 3	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiTrailAttack 3	1	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiTrailAttack 3	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiRoadAttack 3	2	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL	ContiRoadAttack 3	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiRoadAttack 3	2	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiRoadAttack 3	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiRoadAttack 4		170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	TKC70		170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	TKC70		170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S	TKC70	
120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeughomologationsbescheinigung überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbereifung besteht nicht. 1. Ausfertigung: 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV.

Korbach, 12.09.2022 Korbach, 12.09.2022

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen