



Serviceinformation

9584

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Telefon +49 (0) 800 200 0744, E-Mail cl@konti.de

Hersteller: **BMW** Modellbezeichnung: **R 1200 GS Adventure**

Typ: **R12** Modelljahr ab: **2008** ABS: **Mit und ohne**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*2002/24*0199**

Felgenreiße vorne: **2.50x19** Felgenreiße hinten: **4.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen >		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:			Hinterachse:		
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3	VH
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 4	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4	
110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	2	150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13
110/80 B 19 M/C 59 R TL M+S	TKC 80 ²	2	150/70 B 17 M/C 69 R TL M+S	TKC 80 ²	13
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 3		150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälling angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den Angaben des Herstellers übereinstimmend übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Nicht als ungeeignete Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrtsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Marketing, Global Sales, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-37071 Göttingen