



Continental Reifen Deutschland GmbH  
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
 Kundendienst

**Serviceinformation**

Nr.: **9596**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
 E-Mail: [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

|                    |                     |                              |                               |                     |                     |             |                   |
|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Hersteller:        | BMW                 |                              |                               | BE / G-Regennummer: | e1*168/2013*00009** | Modellname: | R nineT Scrambler |
| Ohne ABS:          | Mit ABS:            | Typ:                         | Modelljahr von:               | Modelljahr bis:     |                     |             |                   |
|                    | <b>x</b>            | <b>1N12</b>                  | <b>2016</b>                   |                     |                     |             |                   |
| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |                     |                     |             |                   |
| <b>3.00x19</b>     | <b>4.50x17</b>      | <b>2,5</b>                   | <b>2,9</b>                    |                     |                     |             |                   |

Auflagen / Bemerkungen:  
**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

| Vorderachse:            | < Zulässige Reifendimensionen > |   | Hinterachse:          |
|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| Mögliche Kombinationen: |                                 |   |                       |
| 120/70R19 M/C 60V TL    | ContiTrailAttack 2              | 1 | 170/60R17 M/C 72V TL  |
| 120/70R19 M/C 60V TL    | ContiTrailAttack 3              | 1 | 170/60R17 M/C 72V TL  |
| 120/70R19 M/C 60V TL    | TKC70 M+S                       |   | 170/60R17 M/C 72V TL  |
| 120/70ZR19 M/C 60W TL   | ContiRoadAttack 3               |   | 170/60ZR17 M/C 72W TL |

Auflagen / Bemerkungen:

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).  
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.  
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Anlage 1, § 15 Abs.1 Nr. 3 StVZO).

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering  
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn  
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.