



Continental

Serviceinformation

Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: technical.support@conti.de

Hersteller:
Triumph

Modellbezeichnung:
Tiger 800 XC / XCX

Typ:
A082

Modelljahr ab:
2015

ABS:
Mit und ohne.

ABE / EG-Typgenehmigung:
e11*2002/24*1831**

Felgenreiße vorne:
2.50x21

Felgenreiße hinten:
4.25x17

Reifenfülldruck vorne (bar):
2,50

Reifenfülldruck hinten (bar):
2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
90/90 - 21 M/C 54 V TL	ContiTrailAttack 2	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 2	VH	
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	V, 13	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	13	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	V, 13	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro		150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h, TKC70 "H"= 210 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIG: Nur bei STÜCKNEHMUNG (Blickfeld) ist eine Bescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.