

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 Continentalstraße 5, 49701 Korbach E-Mail: service@conti.de

Hersteller: BMW Modelljahr ab: K 1300 GT
 ohne ABS: x Mit ABS: x

Typ: K12S
 ABE / EG-Typgenehmigung: e1*2002*/24*0217**

Felgengröße vorne: 3.50x17 Felgengröße hinten: 5.50x17
 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,70 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
 • Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >		
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO GT	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO GT	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 GT	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3 GT	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
 Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugzulassung überein. Die Continental Reifen AG empfiehlt als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassung oder Zulassungsbefreiung besteht nach §11 Abs. 1 Nr. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV.

Korbach, 08.09.2022 Korbach, 08.09.2022

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Ralph Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen