

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
Continentalstraße 15, 49701 Korbach E-Mail: [tecnica@conti.de](mailto:tecnica@conti.de)

Hersteller: BMW Modellbezeichnung: R 1250 GS / HP- Variante / Adventure

Typ: 1G13 Modelljahr ab: 2019 Modelljahr bis: Ohne ABS: Mit ABS: x

ABE / EG-Typgenehmigung:  
e1\*168/2013\*00071\*\*

Felgengröße vorne: 3.00x19 Felgengröße hinten: 4.50x17 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

| < Zulässige Reifendimensionen ><br>Vorderachse: |                    | < Zulässige Reifendimensionen ><br>Hinterachse: |                             | Auflagen,<br>Bemerkungen |    |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----|
|                                                 |                    | Mögliche Kombinationen                          |                             |                          |    |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL                         | ContiTrailAttack 3 | 1                                               | 170/60 R 17 M/C 72 V TL     | ContiTrailAttack 3       |    |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL                        | ContiTrailAttack 3 | 1                                               | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL    | ContiTrailAttack 3       |    |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL                        | ContiRoadAttack 3  | 2                                               | 170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL  | ContiRoadAttack 3        |    |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL                        | ContiRoadAttack 3  | 2                                               | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL    | ContiRoadAttack 3        |    |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL                        | ContiRoadAttack 4  |                                                 | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL    | ContiRoadAttack 4        |    |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S                     | TKC70              |                                                 | 170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S | TKC70 Rocks              | 13 |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S                     | TKC70              |                                                 | 170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S | TKC70                    |    |
| 120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S                     | TKC80 Twinduro     |                                                 | 170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S | TKC80 Twinduro           | 13 |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeughomologationsnummer überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbereifung besteht nach §11 Abs. 1 Nr. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 14.09.2022

Korbach, 14.09.2022

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorradreifen

Ralph  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorradreifen

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.