Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Serviceinformation

N...: 9624

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: **KTM**

Abweichende Bezeichnung: **690 Enduro / R**

Typ: **KTM 690 LC4**

Modelljahr ab: **2008**

Modelljahr bis: **2017**

ABS: **Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e1*2002/24*0354****

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.85x21	**2.50x18**	**2,00**	**2,20**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiTrailAttack 2**	**140/80 - 18 M/C 70 S TT**	**ContiTrailAttack 2**	**VH**
90/90 - 21 M/C 54 H TL	**ContiTrailAttack 3**	**140/80 - 18 M/C 70 S TT**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiTrailAttack 3**	**140/80 - 18 M/C 70 S TT**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	**ContiEscape**	**140/80 - 18 M/C 70 H TT**	**ContiEscape**	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiEscape**	**140/80 - 18 M/C 70 H TT**	**ContiEscape**	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	**TKC80 Twinduro**	**140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S**	**TKC80 Twinduro**	**VH, 13**
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC80 Twinduro**	**140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S**	**TKC80 Twinduro**	**13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der in der gültigen Zulassungsbescheinigung Teil I oder der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

Korbach, 14.05.2024

Korbach, 14.05.2024

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires

Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 5, D-34497 Korbach

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.