



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung
Nr. 628

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: info@conti.de

Hersteller:	Ducati	BE / 3-Tages-Tauglichkeit:	G801	Modellbezeichnung:	750 SS
Ohne ABS:	x	Typ:	ZDM750SC	Modelljahr von:	1991
				Modelljahr bis:	1997
Felgenreiße vorne:	3.50x17	Felgenreiße hinten:	4.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar):	2,5
				Reifenfülldruck hinten (bar):	2,8
Auflagen / Bemerkungen:					

Vorderachse:			Hinterachse:		
Mögliche Kombinationen:					
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 2	1	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2	
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 3	1	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 3	
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 2	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 2	
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 3	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 3	
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 4	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 4	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3	3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 3	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 2	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 2	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 3	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 3	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 4	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 4	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRaceAttack Comp.End		160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf

serienmäßig montierten Reifen, dass die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,

die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Reifenummengen uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.