

Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

Hersteller: ContiTech AG und bescheinigung: Seite 1 von 2 Nr. 1628

Ducati 750 SS Typ: ZDM750SC Modelljahr ab: 1991 Modelljahr bis: 1997 ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung: G801

Felgengröße vorne: 3.50x17 Felgengröße hinten: 2.50x17 Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,80

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 2	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	V
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 3	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	VH
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 4	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4	VH
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiRoadAttack 3		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack	VH

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.
VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf der Grundlage der Angaben zu den Kradschultern, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit und den zulässigen Reifeninflationsdruck (1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG) freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

#Bestellservice Für die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn