



Conti...
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendien...

Herstellerbescheinigung
Nr. 1658

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail ...@conti.de

Demoverversion mit Originalinhalten

Hersteller:	Ducati	BE / -T / gen / n / ca:	G802	Herstellerbezeichnung:	M 900
Ohne ABS:	x	Typ:	M / ZDM900M	Modelljahr von:	1994
Felgenreöße vorne:	3.50x17	Felgenreöße hinten:	5.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar):	2,5
				Reifenfülldruck hinten (bar):	2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL

Hinterachse:
180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:

- ContiRoadAttack 2 EVO
- ContiRoadAttack 3
- ContiSportAttack 2
- ContiSportAttack 3
- ContiSportAttack 4
- ContiTrailAttack 2
- ContiTrailAttack 3
- ContiRaceAttack Comp.Endurance
- ContiRaceAttack 2 Street
- ContiMotion Z
- ContiRoad
- ContiRoadAttack 2
- ContiSportAttack

Mögliche Kombinationen:

- 1
- 1
- 2
- 2
- 2
- 3
- 3
- 4
- 4
- 5
- 5

Profil Hinterradreifen:

- ContiRoadAttack 2 EVO
- ContiRoadAttack 3
- ContiSportAttack 2
- ContiSportAttack 3
- ContiSportAttack 4
- ContiTrailAttack 2
- ContiTrailAttack 3
- ContiRaceAttack Comp.Endurance
- ContiRaceAttack 2 Street
- ContiMotion M
- ContiRoad
- ContiRoadAttack 2
- ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßig montierten Fahrzeugen.

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Reifeln uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reife Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ...
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Korbach, 10.09.2020