BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Serviceinformation

Nr. 661

Continental Deutschland GmbH
Continentalstraße 5, 49700 Korbach

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technical.info@conti.de

Hersteller:	Modellbezeichnung:		
Ducati	**Multistrada 950**		
Typ:	Modelljahr ab:	Ohne ABS:	Mit ABS:
AA / 05 / -	**2017**		**x**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e3*168/2013*00001**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.00x19	**4.50x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 R 19 M/C 60 V TL	**ContiTrailAttack 2**	**1**	**170/60 R 17 M/C 72 V TL**	**ContiTrailAttack 2**	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	**ContiTrailAttack 2 K**	**1**	**170/60 ZR 17 M/C 72 W TL**	**ContiTrailAttack 2 K**	
120/70 R 19 M/C 60 V TL	**ContiTrailAttack 3**	**1**	**170/60 R 17 M/C 72 V TL**	**ContiTrailAttack 3**	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	**ContiTrailAttack 3**	**1**	**170/60 ZR 17 M/C 72 W TL**	**ContiTrailAttack 3**	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	**ContiRoadAttack 4**	**2**	**170/60 ZR 17 M/C 72 W TL**	**ContiRoadAttack 4**	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	**ContiRoadAttack 3**	**2**	**170/60 ZR 17 M/C 72 W TL**	**ContiRoadAttack 3**	
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	**TKC70**		**170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**13**
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	**TKC70**		**170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S**	**TKC70**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbescheinigung [illegible] als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 1[illegible] Abs. 1 [illegible] 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

Korbach, 19.09.2022

Korbach, 19.09.2022

Ralph [illegible]
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

[illegible]
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.