



# Demoverision mit Originalinhalt

Continentale Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
 Continentalstraße 5, 49701 Korbach E-Mail: [technik@conti.de](mailto:technik@conti.de)  
 Hersteller: **Suzuki** Modellbezeichnung: **V-Strom 1000 / X (DL 1000 / X)**  
 Typ: **WDD0** Modelljahr ab: **2017** Ohne ABS: Mit ABS: **x**

ABE / EG-Typgenehmigung:  
**e4\*168/2013\*00053\*\***

Felgengröße vorne: **3.00x19** Felgengröße hinten: **4.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

| < Zulässige Reifendimensionen ><br>Vorderachse: |                      | Mögliche Kombinationen | < Zulässige Reifendimensionen ><br>Hinterachse: |                    | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL                         | ContiTrailAttack 2 F | 1                      | 150/70 R 17 M/C 69 V TL                         | ContiTrailAttack 2 |                          |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL                         | ContiTrailAttack 2 Z | 1                      | 150/70 R 17 M/C 69 V TL                         | ContiTrailAttack 2 |                          |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL                         | ContiRoadAttack 4    | 2                      | 150/70 R 17 M/C 69 V TL                         | ContiRoadAttack 4  |                          |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL                         | ContiRoadAttack 3    | 2                      | 150/70 R 17 M/C 69 V TL                         | ContiRoadAttack 3  |                          |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S                     | TKC70                |                        | 150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S                     | TKC70 Rocks        | 13                       |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S                     | TKC70                |                        | 150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S                     | TKC70              |                          |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälling angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeughomologation überein. Die Reifen sind als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbereifung besteht nicht. 1. Ausgabedatum: 05.05.2022 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV.

Korbach, 19.09.2022

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph  
 Reifen-Homologation  
 Geschäftsbereich Motorradreifen

Korbach, 19.09.2022

Reifen-Homologation  
 Geschäftsbereich Motorradreifen

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.